

gMA3 Light

Réf : 4010502

40990,00 € HT



Console grandMA3 light.

Caractéristiques :

Mode

- grandMA3 et grandMA2 nativement

Puissance de calcul

- 16 384 parametres avec le software grandMA3, soit l'équivalent de 32 univers DMX pleins
- 4 096 parametres avec le software grandMA2
- 6 sorties et 1 entree DMX physiques configurables

Interface utilisateur

- 2 ecrans 15,5" 16/9 multi-touch orientables
- 2 ecrans 15" 16/3 multi-touch Letterbox
- 2 ecrans 7" 16/10 multi-touch
- Clavier 79 touches integre
- Tiroir avec port USB 3.0
- Batterie avec onduleur pour parer aux coupures electriques

Ergonomie

- Jusqu'a 61 executeurs d'envoi directement accessibles par page active
- 63 boutons de restitutions
- 15 faders motorises 60 mm retro-colores RGB
- 1 Double fader general motorise 100 mm retro-colore RGB
- 41 boutons rotatifs de controle retro-colores RGB

Reseau

- 3 cartes reseau 1 Gbits
- Protocoles integres de conversion ArtNet, sACN, MAnet3 et MAnet2 (en mode 2)
- Compatible Midi et OSC

Accessoires inclus

- 1 housse de protection (4011383)
- 2 flexibles d'eclairage a LED col de cygne avec etui de protection souple (4011080)
- 1 plaque magnetique de notation 15 faders (4011386)
- 1 cable alimentation powerCON TRUE1 2 m

Protocole(s) de contrôle :	DMX512, RDM, ArtNET, sACN, MAnet2, MAnet3, Réseau Ethernet
interface de pilotage :	Midi, Timecode, Contacts secs, Boutons, Faders, OSC, DMX512, ArtNET, sACN, Serveur WEB
Connectiques :	<ul style="list-style-type: none">• 6 XLR5F DMX Out• 1 XLR5M DMX In• 3 etherCON RJ45• 2 sorties video DisplayPort 1.2• 3 USB 2.0 (Type A)• 3 USB 3.0 (Type A)• 1 XLR3F LTC In (TimeCode)• 1 XLR3F Audio• 1 DIN5 MIDI In• 1 DIN5 MIDI Out• 1 D-SUB DE9F GPI (Contacts Secs)• 2 S/PDIF In et Out• 2 XLR4F pour flexibles d'eclairage a LED• 1 powerCON TRUE1
Indice de protection :	IP20
Alimentation :	<ul style="list-style-type: none">• 100-240 V, 50-60 Hz• UPS avec batterie integree (autonomie de 20 min)
Consommation :	<ul style="list-style-type: none">• 300 VA max
Dimensions :	<ul style="list-style-type: none">• Ecrans replies et tiroir ferme : L 854 x l 539 x H 181 mm• Deplie pour utilisation : L 854 x l 584 x H 409 mm• Deplie au maximum et tiroir ouvert : L 854 x l 871 x H 255 mm

Poids :

33,00 kg